

PMF Range FIAMM:
(TAM BAKIMSIZ STASYONER AKÜ)



FIAMM' ın PMF model aküleri, uzun deşarj oranları için veya cyclic uygulamalar için kullanılabilirler. En kötü işletim koşullarında, uzun ömürlüdür ve düşük antimon' lu tübüler pozitif tabaka ile birlikte, kurşun-kalsiyum negatif tabakalar problemlili durumlar için garantidir. FIAMM, imalat işlerinde, cihaz ve teknolojide sürekli gelişim yatırımı programına sahiptir. FIAMM' ın Standby Aküleri, ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Akü sektöründe ki sürekli yatırımlar kalite ve güvenilirlik olarak yansır. FIAMM' ın PMF aküleri, bir çok deęişik standby uygulamaları için ideal enerji kaynağına sahiptir.

STANDARTLAR

IEC 896 part 1

CEI 21.6.

TYPE	NOMINAL VOLTAGE (Volt)	NOMINAL CAPACITY in Ah at 20°C			WEIGHT without electrolyte in kg	WEIGHT with electrolyte in kg	DIMENSIONS (mm)		
		10 hours	3 hours	1 hour			L	W	H
12 PMF 25	12	25	20	15	75	14,5	260	175	225
12 PMF 50	12	50	40	30	12,5	19	260	175	225
12 PMF 75	12	75	60	45	20	32	510	175	225
12 PMF 100	12	100	80	60	25	37	510	175	225
12 PMF 125	12	125	100	75	31,5	46	510	218	225
12 PMF 150	12	150	120	90	36	50	510	218	225
6 PMF 200	6	200	160	120	26	42	510	218	225
6 PMF 250	6	250	200	150	31	47	510	218	225
6 PMF 300	6	300	240	180	37	51	510	218	225