

HIGHLITE XLB Range FIAMM:
(TAM KAPALI BAKIMSIZ KURU AKÜ)



FIAMM Highlite aküler optimal olarak standby performansını yüksek oranlı deşarj gerektiren uygulamalarda gösterirler. Highlite akülerin, kabinetlerin içlerine veya raf üstüne ve minimum montaj boşluğu ile monte edilmesi gerekir. FIAMM highlite aküleri, mikro fiberglas seperatörlere elektrolit emdirilmesi ve regülasyonu teknolojisi ile üretilmiş tamamen kapalı ve bakımsız akülerdir. FIAMM, imalat işlerinde, cihazlarda ve teknolojide sürekli gelişim yatırımı programına sahiptir. FIAMM' ın Standby Aküleri, ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Akü teknolojisinde ki sürekli yatırımlar kalite ve güvenilirlik olarak yansır. 10-12 Yıl ömür beklentili olarak dizayn edilen, FIAMM' ın XLB Highlite aküleri, bir çok değişik standby uygulamaları için ideal enerji kaynağıdır.

STANDARTLAR

IEC 896 part 2

BS 6290 part 4 (General Compliance)

EUROBAT GUIDE

CELL TYPE	NOMINAL VOLTAGE (Volts)	CAPACITY AT 20°C 1.75 Vpc/20 hours	WEIGHT (kg)	DIMENSIONS (mm)		
				Length	Width	Height
12 SLB 33	12	33	14	201	138	190
12 SLB 40	12	40	15	195	165	174
12 SLB 55	12	55	20	288	173	202
12 SLB 74	12	74	25,5	250	190	250
12 SLB 92	12	92	31	298	190	250
12 SLB 110	12	110	37	349	190	250
12 SLB 130	12	130	42	400	190	250