

**LM OPzS Standard FIAMM :**  
**(TAM BAKIMSIZ STASYONER AKÜ)**



FIAMM' ın OPzS model aküleri, standby modda uzun deşarj oranlarında veya cycling uygulamalarda kullanılırlar. FIAMM üretim işlerinde donatım ve teknolojiye sürekli gelişim yatırımı programına sahiptir.SMG model aküler 12 yıl ömür beklentili olarak dizayn edilmiştir. FIAMM' ın standby akü üretimi ISO9001 ve ISO 14001 kalite güvencesi ile üretilmektedir. Akü teknolojisindeki sürekli yatırımımız ürünlerin yüksek kaliteli ve güvenilir olmasını sağlar. FIAMM' ın OPzS aküleri değişik standby uygulamalarında ideal enerji kaynaklarıdır.

**STANDARTLARI**

**EC 896 Part 1**

**DIN 40736 part 1**

CELL TYPE	DIN 40742 STANDARD DESIGNATION	NOMINAL CAPACITY Ah at 20°C			WEIGHT (kg) with electrolyte	ELECTROLYTE (Litres)	DIMENSIONS (mm)		
		10 hrs to 1.80 VPC	8 hrs to 1.80 VPC	5 hr to 1.80 VPC			Length	Width	Height
LM 200	4 OPzS 200	200	188	160	17.0	4.1	206	103	420
LM 250	5 OPzS 250	250	235	200	20.5	4.9	206	124	420
LM 300	6 OPzS 300	300	282	240	23.5	5.8	206	145	420
LM 350	5 OPzS 350	350	329	280	27.0	6.6	206	124	536
LM 420	6 OPzS 420	420	395	336	31.5	7.8	206	145	536
LM 490	7 OPzS 490	500	461	392	36.0	9.0	206	166	536
LM 600	6 OPzS 600	600	564	480	45.0	11.5	206	145	711
LM 700	7 OPzS 700	700	658	560	58.0	14.8	210	191	711
LM 800	8 OPzS 800	800	752	640	61.0	14.0	210	191	711
LM 900	9 OPzS 900	900	846	720	73.0	19.7	210	233	711
LM 1000	10 OPzS 1000	1000	940	800	74.5	18.1	210	233	711
LM 1200	12 OPzS 1200	1250	1128	960	88.0	22.6	210	275	711
LM 1500	12 OPzS 1500	1500	1410	1200	110	29.6	210	275	861
LM 1750	14 OPzS 1750	1800	1645	1400	146	46.9	214	399	837
LM 1875	15 OPzS 1875	1875	1763	1500	148	44.8	214	399	837
LM 2000	16 OPzS 2000	2000	1880	1600	151	43.2	214	399	837
LM 2250	18 OPzS 2250	2250	2115	1800	181	51.8	212	487	837
LM 2500	20 OPzS 2500	2500	2350	2000	186	48.5	212	487	837
LM 3000	24 OPzS 3000	3000	2820	2400	220	60.0	212	576	837
LM 3500	28 OPzS 3500	3500	3290	2800	231	57.6	212	576	837