

MONOLITE Range FIAMM:
(TAM KAPALI BAKIMSIZ KURU AKÜ)



FIAMM' ın MONOLITE SLA RANGE model aküleri, valf ayarlı kurşun asit aküler, çok yüksek performans ve tam anlamıyla uluslararası bütün spesifikasyonlara uygundur. Geniş test yapma imkanı ve 1985 ten beri saha tecrübesi, güvenilirliği arttırmaktadır. FIAMM üretim işlerinde donatım ve teknolojiye sürekli gelişim yatırımı programına sahiptir. FIAMM' ın standby akü üretimi ISO9001 kalite güvencesi ile üretilmektedir. Akü teknolojisindeki sürekli yatırımımız kalite ve güvenilirlik olarak yansır. MONOLITE valf ayarlı kurşun asit aküler birçok değişik standby uygulamasında ideal enerji kaynaklarıdır.

STANDARTLAR

Eurobat Guide

Telcordia (Bellcore) TR-NWT-000766

Telcordia (Bellcore) TR-NWT-000909

British Standard BS 6290 Part 4

British Standard 6334 method FVO

IEC 896 Part 2

NEBS SR-4228

UL Recognized

CELL TYPE	NOMINAL VOLTAGE (V)	NOMINAL CAPACITY IN Ah at 20°C				DIMENSIONS (mm)			WEIGHT (Kg)
		10 hrs to a 1,80 VPC	5 hrs to a 1,80 VPC	3 hrs to a 1,80 VPC	1 hr to a 1,65 VPC	Length L	Width W	Height H	
12 SLA 12	12	12	10,5	9,5	7,6	200	77	138	5,6
12 SLA 25	12	25	21,7	19,5	16,3	218	129	166	11,3
12 SLA 30	12	30	26,1	23,4	19,6	201	138	190	14
12 SLA 50	12	50	43,5	39	32,7	288	173	202	22
12 SLA 75	12	75	65,5	58,5	49	360	164	228	32,2
6 SLA 100	6	100	87	78	65	271	173	202	21
6 SLA 125	6	125	109	97,5	81	268	172	230	26
4 SLA 125	4	125	109	98,7	82	271	173	202	17,3
4 SLA 150	4	150	130	119	98	271	173	202	20,2
6 SLA 160	6	160	139	128	109	298	202	226	33,8
6 SLA 180	6	180	156	140	117	387	173	251	37,4
4 SLA 200	4	200	174	160	125	250	202	226	26
2 SLA 200	2	200	174	156	131	271	173	202	15,3
2 SLA 250	2	250	217	195	163	271	173	202	17,7
2 SLA 300	2	300	261	234	196	271	173	202	20,5
2 SLA 405	2	400	347	320	250	250	202	226	26
2 SLA 500	2	500	435	390	323	387	173	251	36,5
2 SLA 580	2	580	505	453	374	387	173	251	40,2
2 SLA 800	2	800	745	663	541	254	510,5	210	64
2 SLA 1000	2	1000	930	831	677	254	510,5	210	74