

SMG Range FIAMM:

(TAM KAPALI BAKIMSIZ KURU AKÜ)



FIAMM'ın SMG model aküleri, valf ayarlı kurşun asit stasyonery akülerdir. SMG range bu tür akülerin (düşük gaz emilmesine uygun, bakımsızdır.) ve basmakalıp akülerin pozitif tabakaları ile birlikte bütün özelliklerini üzerinde toplar (uzun ömür ve cycling yeteneđi). FIAMM üretim işlerinde donatım ve teknolojiye sürekli gelişim yatırımı programına sahiptir. SMG model aküler 15 yıl ömür beklentili olarak dizayn edilmiştir. FIAMM'ın standby akü üretimi ISO9001 kalite güvencesi ile üretilmektedir. Akü teknolojisindeki sürekli yatırımmız kalite ve güvenilirlik olarak yansır. SMG valf ayarlı asit aküler birçok deđişik standby uygulamasında ideal enerji kaynaklarıdır.

STANDARTLAR

Eurobat Guide

IEC 896 Part 2

DIN 40742

CELL TYPE	EQUIVALENT DIN STANDARD DESIGNATION	CAPACITY AT 20°C in Ah at 20°C				DIMENSIONS mm			WEIGHT (kg)
		10 hrs to 1,80 VPC	5 hrs to 1,77 VPC	3 hrs to 1,75 VPC	1 hr to 1,67 VPC	Length	Width	Height	
SMG 200	4 OPzV 250	200	172	150	106	103	206	398	18,4
SMG 250	5 OPzV 250	250	215	187,5	132,5	124	206	398	22,2
SMG 300	6 OPzV 300	300	258	225	159	145	206	398	26
SMG 350	5 OPzV 350	350	300	262,5	185	124	206	514	29,2
SMG 420	6 OPzV 420	420	360	315	222	145	206	514	34,1
SMG 490	7 OPzV 490	490	420	367,5	259	166	206	514	39,1
SMG 600	6 OPzV 600	600	516	450	312	145	206	689	48,2
SMG 800	8 OPzV 800	800	688	600	416	210	191	689	66
SMG 1000	10 OPzV 1000	1000	860	750	520	210	233	689	80
SMG 1200	12 OPzV 1200	1200	1032	900	624	210	275	689	95
SMG 1500	12 OPzV 1500	1500	1260	1116	744	210	275	840	121
SMG 2000	16 OPzV 2000	2000	1680	1488	992	212	397	816	162
SMG 2500	20 OPzV 2500	2500	2100	1860	1240	212	487	816	203
SMG 3000	24 OPzV 3000	3000	2520	2232	1488	212	576	817	240

